

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

### Nr. DoP-DE-therm 377

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*  
**weber.therm 377**  
**Putz mit organischen Bindemitteln** nach DIN EN 15824
2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*  
Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*  
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*  
Saint-Gobain Weber GmbH  
Schanzenstr. 84  
D-40549 Düsseldorf  
[www.sg-weber.de](http://www.sg-weber.de)
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*  
nicht zutreffend
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*  
AVCP System 3 für das Brandverhalten  
AVCP System 4
7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*  
Das notifizierte Prüflabor Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Kenn-Nr. 0432) hat anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp festgestellt und Folgendes ausgestellt:  
  
Prüfzeugnis Nr. 230007902-4
8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*  
nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                                 | Leistung                                                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                           | V <sub>2</sub> mittel                                                   | DIN EN 15824:2009-10                   |
| Wasseraufnahme                                                       | W <sub>3</sub> niedrig                                                  |                                        |
| Haftfestigkeit                                                       | ≥ 0,3 MPa                                                               |                                        |
| Dauerhaftigkeit                                                      | NPD                                                                     |                                        |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$<br>(Tabellenwerte EN 1745) | NPD                                                                     |                                        |
| Brandverhalten                                                       | Euroklasse A2-s1, d0<br>(bei Verwendung auf mineralischen Untergründen) |                                        |
| Gefährliche Substanzen                                               | NPD                                                                     |                                        |

NPD keine Leistung festgestellt (No Performance Determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 5.7.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

Bruno Reisch  
(Unterschrift)

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt weber.therm 377